

蒸箱·蒸櫃系列 Steamers Series

節能設計，省時、省工、省瓦斯，可兼當發酵用！
Super Super-Energy Saving! Time Saving, Labor Saving, Gas Saving!

黑白炊！黑白美！Easy-Cook! Easy-Beauty!

KS-60(1)

* 瓦斯型 Gas Type



KS-60(2)

- 三面保溫壁式。
- 3-insulation Wall Type.
- * 瓦斯型 Gas Type



KS-60E(1)

- EGO 旋鈕式。
- EGO Switch Type.
- * 電熱型 Electrothermal Type



KS-60E(2)

- 溫控式。
- Temperature Control.
- * 電熱型 Electrothermal Type



KS-60(3)

- 前排煙到頂式。
- Chimney to Top Type.
- * 瓦斯型 Gas Type



KS-60(4)

- 自動點火，可溫控。
- Auto-ignite and Temperature Control.
- * 瓦斯型 Gas Type



KS-60D

- 抽屜式。
- Drawer Type.
- * 瓦斯型 Gas Type



規格 \ Specification

型號 Model	機械尺寸 (寬×深×高) Machine Dimension (W×D×H)	蒸盤數量 No. of Plate	蒸盤尺寸 Size of Plate	電壓 Voltage
KS-60(1)	748 × 675 × 1500 mm	8 pcs	465 × 465 mm	—
KS-60(2)	765 × 750 × 1500 mm	7 pcs	465 × 465 mm	—
KS-60(3)	765 × 770 × 1330 mm	8 pcs	465 × 465 mm	—
KS-60(4)	765 × 693 × 1500 mm	7 pcs	465 × 465 mm	110V/220V (控制箱電壓 / Voltage of Control Panel)

規格 \ Specification

型號 Model	機械尺寸 (寬×深×高) Machine Dimension (W×D×H)	蒸盤數量 No. of Plate	蒸盤尺寸 Size of Plate	電壓 Voltage
KS-60E(1)	765 × 655 × 1500 mm	8 pcs	465 × 465 mm	3Ø, 220V/380V/415V, 9~12 KW (電熱型電壓 / Voltage of Electrical Steamer)
KS-60E(2)	765 × 655 × 1500 mm	8 pcs	465 × 465 mm	3Ø, 220V/380V/415V, 9~12 KW (電熱型電壓 / Voltage of Electrical Steamer)
KS-60D	728 × 715 × 1458 mm	6 pcs	465 × 465 mm	—

蒸箱·蒸櫃系列 Steamers Series

節能設計，省時、省工、省瓦斯，可兼當發酵用！
Super Super-Energy Saving! Time Saving, Labor Saving, Gas Saving!

黑白炊！黑白美！Easy-Cook! Easy-Beauty!

KS-80

- 鍋爐專用蒸櫃。
- Boiler Applied Cabinet.



KS-580 / KS-590

- 存放及展示式蒸箱。
- 三面玻璃。
- Storage and Display Type.
- 3-glass Wall Type.

* 瓦斯型 Gas Type



KS-70

- 雙台車鍋爐專用蒸櫃。
- Twin Trolleys Type
- Boiler Applied Cabinet.



KS-980 / KS-960

* 瓦斯型 Gas Type



規格 \ Specification

型號 Model	機械尺寸 (寬×深×高) Machine Dimension (W×D×H)	蒸盤數量 No. of Plate	蒸盤尺寸 Size of Plate	電壓 Voltage
KS-80	1225 × 1000 × 2100 mm	15 pcs	605 × 605 mm	110V/220V (控制箱電壓 / Voltage of Control Panel)
KS-70	1225 × 1690 × 2100 mm	30 pcs	605 × 605 mm	110V/220V (控制箱電壓 / Voltage of Control Panel)

規格 \ Specification

型號 Model	機械尺寸 (寬×深×高) Machine Dimension (W×D×H)	蒸盤數量 No. of Plate	蒸盤尺寸 Size of Plate
KS-580 存放式 Storage Type	965 × 876 × 2092 mm	11 pcs	605 × 605 mm
KS-590 子母式 Rack & Trolley Type	1055 × 890 × 2033 mm	12 pcs	605 × 605 mm
KS-980	990 × 896 × 2033 mm	12 pcs	605 × 605 mm
KS-960	840 × 741 × 2033 mm	12 pcs	465 × 465 mm

蒸箱、蒸櫃系列 Steamers Series

節能設計，省時、省工、省瓦斯，可兼當發酵用！
Super Super-Energy Saving! Time Saving, Labor Saving, Gas Saving!

黑白炊！黑白美！Easy-Cook! Easy-Beauty!

KS-610U

- 美規式。
- 自動點火，可溫控。
- 前排煙到頂式。
- American Standard.
- Auto-ignite and Temperature Control.
- Chimney to Top Type.

* 瓦斯型 Gas Type



KS-610(2)

- 前排煙到頂式。
- Chimney to Top Type.

* 瓦斯型 Gas Type



KS-610(1)

- 自動點火，可溫控。
- Auto-ignite and Temperature Control.

* 瓦斯型 Gas Type



KS-610(3)

- 另有杉木式：保持古早味。
- 另有自動開門式：開門不費力。
- Optional: Fir Wood Type.
- Auto-Open Door Type.

* 瓦斯型 Gas Type



規格 \ Specification

型號 Model	機械尺寸 (寬×深×高) Machine Dimension (W×D×H)	蒸盤數量 No. of Plate	蒸盤尺寸 Size of Plate	電壓 Voltage
KS-610U	1210×1066×2058 mm	12 pcs	605×605 mm	110V/220V (控制箱電壓 / Voltage of Control Panel)
KS-610UB	1070×926×2058 mm	12 pcs	465×465 mm	110V/220V (控制箱電壓 / Voltage of Control Panel)
KS-610(1)	1117×991×2058 mm	12 pcs	605×605 mm	110V/220V (控制箱電壓 / Voltage of Control Panel)
KS-610(1)B	967×871×2058 mm	12 pcs	465×465 mm	110V/220V (控制箱電壓 / Voltage of Control Panel)

規格 \ Specification

型號 Model	機械尺寸 (寬×深×高) Machine Dimension (W×D×H)	蒸盤數量 No. of Plate	蒸盤尺寸 Size of Plate	電壓 Voltage
KS-610(2)	1117×1066×2058 mm	12 pcs	605×605 mm	110V/220V (控制箱電壓 / Voltage of Control Panel)
KS-610(2)B	977×926×2058 mm	12 pcs	465×465 mm	110V/220V (控制箱電壓 / Voltage of Control Panel)
KS-610(3)	1117×991×2058 mm	12 pcs	605×605 mm	110V/220V (控制箱電壓 / Voltage of Control Panel)
KS-610(3)B	967×871×2058 mm	12 pcs	465×465 mm	110V/220V (控制箱電壓 / Voltage of Control Panel)

蒸箱·蒸櫃系列 Steamers Series

節能設計，省時、省工、省瓦斯，可兼當發酵用！
Super Super-Energy Saving! Time Saving, Labor Saving, Gas Saving!

黑白炊！黑白美！Easy-Cook! Easy-Beauty!

KS-610A

- 高溫殺菌。
- 最高溫度可達 130°C。
- High Temperature Sterilization.
- Max Temperature 130°C.

* 瓦斯型 Gas Type



KS-610E / KS-610EB

* 電熱型 Electrothermal Type



KS-610C / KS-610D

- 雙門式。
- Twin Doors Type.

* 瓦斯型 Gas Type



KS-910

- 四層式蒸氣爐台。
- 雙門掀開式。
- Steamer Stove. 4 Layers.
- Twin Cover Doors Type.

* 瓦斯型 Gas Type



規格 \ Specification

型號 Model	機械尺寸 (寬×深×高) Machine Dimension (W×D×H)	蒸盤數量 No. of Plate	蒸盤尺寸 Size of Plate	電壓 Voltage
KS-610A	1117×1005×2300 mm	12 pcs	605×605 mm	110V/220V (控制箱電壓 / Voltage of Control Panel)
KS-610C	2025×933×2058 mm	24 pcs	605×605 mm	110V/220V (控制箱電壓 / Voltage of Control Panel)
KS-610D	1745×793×2058 mm	24 pcs	465×465 mm	110V/220V (控制箱電壓 / Voltage of Control Panel)

規格 \ Specification

型號 Model	機械尺寸 (寬×深×高) Machine Dimension (W×D×H)	蒸盤數量 No. of Plate	蒸盤尺寸 Size of Plate	電壓 Voltage
KS-610E	1097×940×2058 mm	12 pcs	605×605 mm	3Ø, 220V/380V/415V, 12~18 KW (電熱型電壓 / Voltage of Electrical Steamer)
KS-610EB	977×793×2058 mm	12 pcs	465×465 mm	3Ø, 220V/380V/415V, 12~18 KW (電熱型電壓 / Voltage of Electrical Steamer)
KS-910	958×890×1800 mm	4 pcs	605×605 mm	—